

## Ausschreibungstext

**balkoFLOOR 333** typengeprüfter Systembelag für Balkone und Terrassen

Auflagerspannweite bis zu 1,76 m ohne zusätzliche Auflager  
oder über 2m Achsmaß bei Mehrfeldträger möglich (siehe Typenprüfung)  
auf Unterkonstruktion Holz, Alu, Stahl oder separat ausgeschriebenes Trägerprofil anwendbar  
schallreduziertes Klick-System  
kratzfeste Oberfläche in verschiedenen Designs  
witterungsbeständig und weitgehend wartungsfrei  
wasserdichte Fläche mittels eingebauter Dichtschnur  
Zubehör umlaufend Aluminium eloxiert

Material: Aluminium EN AW-6060 T66  
Baustoffklasse: Grundprofil ALU A1  
Beschichtung PU B1

Untersicht: RAL 9010 (nur bei Granitoptik)  
Profilhöhe: ca. 30 mm  
Deckbreite: 333 mm

Hersteller: Sandmeir – exklusiv Stahlbau GmbH  
Nelkenweg 14  
86641 Rain am Lech  
Telefon: +49 90 90 / 96 69 - 0  
E-Mail: [anfrage@balkofloor.de](mailto:anfrage@balkofloor.de)  
Internet: [www.balkofloor.de](http://www.balkofloor.de)

---

**balkoFLOOR 333** Fläche inkl. Anfangs-, Ausgleich- und Endprofil mittels geeigneter Schrauben liefern und fachgerecht montieren

Design:

- Granit hell
- Granit dunkel
- Granit gelb
- Granit braun
  
- mit seitlicher Aufkantung
- ohne seitlicher Aufkantung

Größe: Länge: \_\_\_\_\_ m  
Breite: \_\_\_\_\_ m  
Stück: \_\_\_\_\_

qm: \_\_\_\_\_ EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

## **balkoFLOOR Stirnleiste**

Stirnleiste liefern und mittels Stirnleistenhalter an der **balkoFLOOR** - Fläche fachgerecht montieren

Material: Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche: eloxiert E6/EV1

lfm: \_\_\_\_\_ EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

## **balkoFLOOR Sockelleiste**

Sockelleiste liefern und mittels Sockelleistenhalter an der Gebäudewand fachgerecht montieren

Material: Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche: eloxiert E6/EV1

lfm: \_\_\_\_\_ EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

## **balkoFLOOR Antrittskante**

Antrittskante im Stufenbereich liefern und fachgerecht montieren

Material: Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche: eloxiert E6/EV1, gerillt

lfm: \_\_\_\_\_ EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

## **balkoFLOOR Trägerprofil 20**

Trägerprofil 20 mit passendem Trägerprofilgummi liefern und fachgerecht montieren

Trägerprofil und Trägerprofilgummi minimieren Planungs- & Montagezeit, sowie die Schallübertragung

Material: Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche: RAL 9010

Trägerprofilgummi:  Aufnahme UK 4 - 7 mm  
 Aufnahme UK 8 - 11 mm

lfm: \_\_\_\_\_ EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

## **balkoFLOOR Trägerprofil 35**

Trägerprofil 35 (Mittelaufleger) mit passendem Trägerprofilgummi liefern und fachgerecht montieren

Trägerprofil und Trägerprofilgummi minimieren Planungs- & Montagezeit, sowie die Schallübertragung

Material: Aluminium EN AW-6060 T66  
Oberfläche: RAL 9010  
Trägerprofilgummi:  Aufnahme UK 4 - 7 mm  
 Aufnahme UK 8 - 11 mm

lfm: \_\_\_\_\_ EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

## **balkoFLOOR Trägerprofil 50**

Trägerprofil 50 mit passendem Trägerprofilgummi liefern und fachgerecht montieren

Trägerprofil und Trägerprofilgummi minimieren Planungs- & Montagezeit, sowie die Schallübertragung

Material: Aluminium EN AW-6060 T66  
Oberfläche: RAL 9010  
Trägerprofilgummi:  Aufnahme UK 4 - 7 mm  
 Aufnahme UK 8 - 11 mm

lfm: \_\_\_\_\_ EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

## **balkoFLOOR Rinne**

Entwässerungsrinne liefern und stirnseitig fachgerecht montieren

Material: Edelstahl  
Oberfläche: außen geschliffen

lfm: \_\_\_\_\_ EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_